

REFLED SUPERIA RETRO ES50 580LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029960

SYLVANIA




- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.38 0.38	4000 E/C90 20° 1800 E/C90 20° 1670
1.0	0.75 0.76	1021 E/C90 20° 420 E/C90 20° 418
1.5	1.13 1.13	454 E/C90 20° 187 E/C90 20° 186
2.0	1.50 1.51	285 E/C90 20° 116 E/C90 20° 116
2.5	1.88 1.89	183 E/C90 20° 87 E/C90 20° 87
3.0	2.26 2.27	113 E/C90 20° 47 E/C90 20° 47

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 41.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 41.2°)



REFLED SUPERIA RETRO ES50 580LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029960

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	REFLED SUPERIA RETRO ES50 580LM 840 36° SL
Teknologia	LED
Teho (W)	6
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönnumero FI	4740692
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	620
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	1080
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	6
Teho (W)	6
Käynnistysaika (max) (s)	<0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	<1
Lampun tehokerroin	0.55
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	5.12
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	17

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.056

REFLED SUPERIA RETRO ES50 580LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029960

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288299600
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288299607
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	11.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.1
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288299604
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.2

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei mikään