

ToLEDo GLS V8 2450LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0030024


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

ToLEDo GLS V8 2450LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0030024

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo GLS V8 2450LM 827 E27 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	19
Lampun muoto	Päärynämuoto
Kanta	E27
Lampun pintakäsittely	Opaali
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741162
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	2450
Luminous flux (Rated) (lm)	2450
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	19
Teho (W)	19
Vastaava teho (W)	150
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.5
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	3.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	160
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	103
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	103

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Korkeus (mm)	143
Tuotteen halkaisija (mm)	67
Paino (kg)	0.084

ToLEDo GLS V8 2450LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0030024

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288300245
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	7.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	15.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288300242
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	22.1
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.0

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin