


Insaver 225 24W 2950lm 3000K UGR19 valkoinen

Tuotenro: 0030506

SYLVANIA


PROTM





Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 24W; 2950lm; 123lm/W; 3000K; UGR <19 with shallow product depth 65mm. Meets TP(a) requirements.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot



Insaver 225 24W 2950lm 3000K UGR19 valkoinen

Tuotenro: 0030506

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Insaver 225 24W 2950lm 3000K UGR19 valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278532
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2950
Valotehokkuus (lm/W)	123
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	70
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	24
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	630
Sytytysvirtapiikki (A)	26.8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	276
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	11
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	11
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	88000
Elinikä - L80 B10	80000
Elinikä - L90 B50	50000
Elinikä - L90 B20	43000
Elinikä - L90 B10	39000

Insaver 225 24W 2950lm 3000K UGR19 valkoinen

Tuotenro: 0030506

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9010 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	60
Tuotteen halkaisija (mm)	240
Halkaisija (mm)	225
Paino (kg)	0.83

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288305066
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	25.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288305063
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	27.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40