

Otao Linear ylävalomoduuli 11W 1250/1400lm 3000K/4000K opaalioptiikalle opaali

Tuotenro: 0041815

PROTM


SYLVANIA



LED up-light module for Otao luminaires with opal diffuser, 3000K/4000K LED light sources included, feed by linear luminaire, 731x20x4mm dimensions.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Otao Linear ylävalomoduuli 11W 1250/1400lm 3000K/4000K opaalioptiikalle opaali

SYLVANIA

Tuotenro: 0041815

Perustiedot

Tuotenimi	Otao Linear ylävalomoduuli 11W 1250/1400lm 3000K/4000K opaalioptiikalle opaali
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus seinään, Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät, Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+50°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002556
Sähkönumero FI	4170595
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1400
Valotehokkuus (lm/W)	127
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	11
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	30.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	38.0
Suojausluokka	Luokka III
Erillinen liitántälaite tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	DC

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisyuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisyuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	732
Leveys (mm)	20
Korkeus (mm)	7
Paino (kg)	0.1

Otao Linear ylävalomoduuli 11W

1250/1400lm 3000K/4000K

opaalioptiikalle opaali

Tuotenro: 0041815

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288418155
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	74.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	1.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288418152
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	50
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	76.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	22.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-50

SYLVANIA