

Otao Linear 1,2m 24W 3400/3500lm 3000K/4000K ON/OFF hopea optiikka, valkoinen runko

Tuotenumero: 0041825

PROTM


SYLVANIA



Linear LED Luminaire, RAL9003 (white) finishing, direct distribution, standard surface mounted version complete with end caps and surface brackets, additional mounting options with accessories, 50mm wide extruded aluminium profile, lenses combined with matte silver painted reflector, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, power and CCT switch options at the back of the luminaire, colour temperature: 3000K/4000K CCT options, CRI (Ra) >80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), non-dimmable driver, 4-steps combined dip-switch for direct and D/I light distribution, 2-steps power dip switch in direct mode (22-24W), max system power: 24W, max fixture output: 3500lm @ 4000K CCT, efficacy at max output 146lm/W, additional 2-steps power dip switch when indirect module added (34-36W), max system power in D/I combination: 36W, max fixture output: 5050lm @ 4000K CCT, efficacy at max output 140lm/W, electrical protection: Class I, IP20 ingress protection, IK03 impact resistance level, suitable for indoor environment only, lifespan: 100,000 hours L80B50, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, nominal size: 1147x50x73mm, shipped with through wiring.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.75 0.72	0.75 0.72	1156 1296
1.0	1.50 1.43	1.50 1.43	289 324
1.5	2.25 2.15	2.25 2.15	121 144
2.0	3.00 2.86	3.00 2.86	70 81
2.5	3.75 3.58	3.75 3.58	45 52
3.0	4.50 4.30	4.50 4.30	30 36

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 71.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 70.6°)

Otao Linear 1,2m 24W 3400/3500lm 3000K/4000K ON/OFF hopea optiikka, valkoinen runko

SYLVANIA

Tuotenumero: 0041825



Perustiedot

Tuotenimi	Otao Linear 1,2m 24W 3400/3500lm 3000K/4000K ON/OFF hopea optiikka, valkoinen runko
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan, Pinta- asennus kattopintaan, Ripustettava, Pinta- asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät, Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+50°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4170593
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3500
Valotehokkuus (lm/W)	146
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	310

Otao Linear 1,2m 24W 3400/3500lm 3000K/4000K ON/OFF hopea optiikka, valkoinen runko

Tuotenro: 0041825

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	24
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	7.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	190
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	39
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	62
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	39
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	62
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L90 B50	60000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysojan materiaali	Muu
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1147
Leveys (mm)	50
Korkeus (mm)	73
Paino (kg)	1.85

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288418254
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	122.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288418251
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	124.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	14.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-50