

Otao Linear Upotuskehys 1200 mm valkoinen

Tuotenro: 0041829

SYLVANIA


PROTM



Recessed mounting frame accessory with trim, made of aluminium, dimensions: 97x1192mm, ceiling cut-out dimensions: 83x1165mm. Finishing colour RAL9003 (white).

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Otao Linear Upotuskehys 1200 mm valkoinen

Tuotenro: 0041829

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Otao Linear Upotuskehys 1200 mm valkoinen
Teknologia	Non - Electrical Device
Lisätarvikkeen tyyppi	Asennussarja
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+50°C
ETIM-luokka	EC002557
Sähkönumero FI	4170612
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Suojausluokka	Luokka III
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	100

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	OTHER
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Paino (kg)	1.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288418292
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	122.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288418299
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	124.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	14.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-50