


OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT SSA01D

Tuotenro: 0042047

SYLVANIA


TERRA 



OPTICLIP TERRA 625 840 WHT SSA01D is a high efficacy low glare ceiling recessed luminaire with replaceable light engines for office and education applications. Housing made of white colour cardboard, combined with white colour plastic optic, direct light distribution, luminaire dimensions: 620x620x45mm, IP20 (from the front), IK02, SylSmart Connected enabled with Bluetooth driver, 33.5W power consumption, 4000K (neutral white) LED CCT, 4700lm luminous flux at 900mA drive current level, 140lm/W system efficacy, CRI>80, SDCM≤3 (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<16, luminance at 65° < 1000 cd/m2. Lifespan: 100,000 hours L80B20, photobiological safety risk group 0. Electrical protection Class II. Glow wire test 650°C.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	0.78	0.78	1170
		0.78	0.78	2905
		0.78	0.78	2905
1.0	1.56	1.56	1.56	731
		1.56	1.56	731
		1.56	1.56	731
1.5	2.34	2.34	2.34	487
		2.34	2.34	487
		2.34	2.34	487
2.0	3.13	3.13	3.13	365
		3.13	3.13	365
		3.13	3.13	365
2.5	3.91	3.91	3.91	292
		3.91	3.91	292
		3.91	3.91	292
3.0	4.69	4.69	4.69	230
		4.69	4.69	230
		4.69	4.69	230

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 76.0°)



OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT SSA01D

Tuotenro: 0042047

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT SSA01D
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Muu
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4700
Valotehokkuus (lm/W)	140
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	75
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 16
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	33.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	900
Max. drive current (mA)	900
Ohjausvirta-alue (mA)	/ 900mA
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	25
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT SSA01D

Tuotenro: 0042047

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	100000
Elinikä - L90 B50	56000
Elinikä - L90 B20	50000
Elinikä - L90 B10	49000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	620
Leveys (mm)	620
Korkeus (mm)	45
Paino (kg)	1.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288420479
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	61.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	61.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288420476
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	63.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	63.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-35
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei