

RTS 1500MM 50W 5-WIRE DOUBLE ASYM WHITE

Tuotenro: 0042583

SYLVANIA


PROTM



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with double asymmetrical optics provide homogenous light distribution for wide, shelf areas. Steel housing, White color, -25 ... +30 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 50 W power consumption, 8000 lm luminous flux, 160 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 120,000 hours.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)




L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10%	E15%	E30%	E50%	E90%	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 0.71	5171	3447	1724	862	431	56.4°	11487
1.0	3.01 1.42	2585	1724	862	431	216	56.4°	2872
1.5	4.52 2.13	1724	1149	574	287	144	56.4°	1276
2.0	6.02 2.84	1276	862	431	216	109	56.4°	648
2.5	7.53 3.55	1021	681	341	172	87	56.4°	519
3.0	9.03 4.26	862	574	287	144	72	56.4°	431

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 70.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 112.9°)



RTS 1500MM 50W 5-WIRE DOUBLE ASYM WHITE

Tuotenro: 0042583

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RTS 1500MM 50W 5-WIRE DOUBLE ASYM WHITE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+30°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000986
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	8000
Valotehokkuus (lm/W)	160
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Tuplaepäsymmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	620
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	19

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	75000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysoijan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysoijan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	70.2
Korkeus (mm)	78.6
Paino (kg)	1.7

RTS 1500MM 50W 5-WIRE DOUBLE ASYM WHITE

Tuotenro: 0042583

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288425832
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	150.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288425839
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	157.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-25-30