

Tuotenro: 0042689



Start Panel 1200X300 36W 3800lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen

Tuotenro: 0042689

Perustiedot

Tuotenimi	Start Panel 1200X300 36W 3800lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini, Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4170582
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3800
Valotehokkuus (lm/W)	106
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	750
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	175
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	42
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	25
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Start Panel 1200X300 36W 3800lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen

Tuotenro: 0042689

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	77000
Elinikä - L80 B20	71000
Elinikä - L80 B10	68000
Elinikä - L90 B50	37000
Elinikä - L90 B20	34000
Elinikä - L90 B10	33000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysojan materiaali	Muu
Pituus (mm)	1195
Leveys (mm)	295
Korkeus (mm)	33
Paino (kg)	2.295

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288426891
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	39.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	123.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288426898
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	2
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	125.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	41.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45