

PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840

Tuotenro: 0042768

SYLVANIA

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

0,5	0,82 0,82	E171 E1C90 E1C92	10290 239 239
1,0	1,65 1,63	E171 E1C90 E1C92	5872 88 80
1,5	2,47 2,45	E171 E1C90 E1C92	1163 283 268
2,0	3,30 3,26	E171 E1C90 E1C92	643 148 140
2,5	4,12 4,06	E171 E1C90 E1C92	412 98 91
3,0	4,95 4,88	E171 E1C90 E1C92	285 68 67

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 75,4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 75,0°)



Perustiedot

Tuotenimi	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+60°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4670
Valotehokkuus (lm/W)	126
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840

Tuotenro: 0042768

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	37
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	240.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	220.0
Lampun tehokerroin	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	23
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	140
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	39
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	64
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	38
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50 | 100000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	Lämpökäsitelty turvalasi
Pituus (mm)	598
Leveys (mm)	598
Korkeus (mm)	79
Paino (kg)	11.5

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288427683
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	65.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	65.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288427683
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	65.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	65.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	9.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-60