


Areum Lattiavalaisin 94W 13700lm 4000K Valkoinen

Tuotenro: 0042972

SYLVANIA



Perustiedot

Tuotenimi	Areum Lattiavalaisin 94W 13700lm 4000K Valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini, Teräs
Asennustapa	Lattialla seisova
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC000300
Sähkönumero FI	4279531
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	13700
Valotehokkuus (lm/W)	146
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	360
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 16
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	94
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	0-10V
Minimi himmennystaso (%)	10
Ohjausvirta (mA)	1800
Sytytysvirtapiikki (A)	60
Sytytysvirtapiikin kesto (μs)	300
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C, B(more than 1 Light Source)
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	24

Areum Lattiavalaisin 94W 13700lm 4000K Valkoinen

Tuotenro: 0042972



Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B10	55000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	675
Leveys (mm)	350
Korkeus (mm)	2000
Paino (kg)	20.6

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288429724
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	212.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	44.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	10.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288429724
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	212.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-35