

Start Surface 400 21–33W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower valkoinen

Tuotenro: 0043409

Perustiedot

Tuotenimi	Start Surface 400 21–33W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A, Amazon Alexa
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279509
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4000
Valotehokkuus (lm/W)	120
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	33
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	176
Sytytysvirtapiikki (A)	18
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	31
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	62
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	37
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

SYLVANIA

Start Surface 400 21–33W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower valkoinen

Tuotenro: 0043409
Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L80 B10	89000
Elinikä - L90 B50	51000
Elinikä - L90 B20	47000
Elinikä - L90 B10	44000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Korkeus (mm)	105
Tuotteen halkaisija (mm)	400
Paino (kg)	1.03

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288434094
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	43.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	43.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288434091
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	5
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	59.4
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	45.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	45.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40