

START Surface IP44 2900lm 830/840 DualTone DIM

Tuotenro: 0043429

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Surface IP44 2900lm 830/840 DualTone DIM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2900
Valotehokkuus (lm/W)	87
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Häikäisysuoja
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	32
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	168
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
LEDin välkyntä	Keskitasoinen (21% - 40%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	6
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	5
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	7
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

START Surface IP44 2900lm 830/840 DualTone DIM

Tuotenro: 0043429

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L90 B50	50000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	Polypropyleeni
Korkeus (mm)	115
Tuotteen halkaisija (mm)	390
Paino (kg)	0.985

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288434292
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	42.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	12.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	42.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288434299
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	5
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	66.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	43.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	44.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40