

START eco Batten 1200 IP65 5200lm 840

Tuotenro: 0045153

SYLVANIA


START eco



The new upgraded Start eco Batten IP65 (upgraded version of Batten LED LINK) is a versatile range of slimline LED waterproof luminaires that provide an ideal solution for interior and exterior applications such as workshops, garages and outdoor covered spaces. The design allows the luminaire to be easily linked to another luminaire through an IP65 rated connector. The product can be a slimline replacement for single and twin 36W/58W fluorescent waterproof battens. Polycarbonate housing and diffuser, 5200 lm, 42 W, 124 lm/W, 4000 K, drive current 270 mA, non dimmable, CRI 80, IP65, IK08, Class II, nominal average lifetime (h): 30000, 1200 mm x 80 mm x 53.6 mm, energy class: A++ A+ A.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)




Version	L1	L2	L3
Single	1291	1246	1078
Twin	1253	1200	1078
Single	1588	1543	1378
Twin	1553	1500	1378

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	2.19 1.47	5472 E100 95.9° 196 E100 95.9° 460
1.0	4.38 2.93	1368 E100 95.9° 49 E100 95.9° 113
1.5	6.58 4.40	605 E100 95.9° 17 E100 95.9° 38
2.0	8.75 5.86	342 E100 95.9° 12 E100 95.9° 31
2.5	10.97 7.33	219 E100 95.9° 8 E100 95.9° 23
3.0	13.17 8.80	162 E100 95.9° 6 E100 95.9° 14

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 111.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 131.0°)



START eco Batten 1200 IP65 5200lm 840

Tuotenro: 0045153

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Batten 1200 IP65 5200lm 840
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4274232
E-antal SE	7214470
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5200
Valotehokkuus (lm/W)	124
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	42
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	270
Sytytysvirtapiikki (A)	16
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	43
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	67

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	53.6
Paino (kg)	1.114

START eco Batten 1200 IP65 5200lm 840

Tuotenro: 0045153

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288451534
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	129.77
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	9.93
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.57
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288451531
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	131.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	28.6

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40