

# START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Tuotenro: 0045155


**SYLVANIA**



The new upgraded Start eco Batten IP65 (upgraded version of Batten LED LINK) is a versatile range of slimline LED waterproof luminaires that provide an ideal solution for interior and exterior applications such as workshops, garages and outdoor covered spaces. The design allows the luminaire to be easily linked to another luminaire through an IP65 rated connector. The product can be a slimline replacement for single and twin 36W/58W fluorescent waterproof battens. Polycarbonate housing and diffuser, 3200 lm, 26 W, 123 lm/W, 4000 K, drive current 170 mA, non dimmable, CRI 80, IP65, IK08, Class II, nominal average lifetime (h): 30000, 1500 mm x 42 mm x 52.8 mm, energy class: A++ A+ A.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)




Version	L1	L2	L3
Single	1291	1246	1078
Twin	1253	1200	1078
Single	1588	1543	1378
Twin	1553	1500	1378

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	27.27 1.37	81° 81° 53°	2078 0 224
1.0	54.54 2.74	81° 81° 53°	870 0 88
1.5	81.81 4.11	81° 81° 53°	386 0 38
2.0	109.09 5.48	81° 81° 53°	181 0 17
2.5	136.36 6.86	81° 81° 53°	95 0 11
3.0	163.63 8.23	81° 81° 53°	54 0 6

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 107.9°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 175.9°)



# START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Tuotenro: 0045155

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4274223
E-antal SE	7214471
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3200
Valotehokkuus (lm/W)	123
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Direct
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 26
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	26
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	170
Sytytysvirtapiikki (A)	15
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	51
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	67
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	83
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	104

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

## Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	44
Korkeus (mm)	52.8
Paino (kg)	0.761

# START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Tuotenro: 0045155

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288451558
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	163.07
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.27
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.3
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288451555
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	164.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.6

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40