


RANA LINEAR S 33 NW OPAL DALI SSA03 WHITE

Tuotenro: 0045392

SYLVANIA


PROTM



Surface or Suspended LED Linear luminaire with Opal diffuser, Dimensions: 1190mm x 87mm x 87mm, Direct, White Body, SylSmart Connected capable, Electric Class 1, Neutral White LED (4000K), 3300lm, 32W, 103lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse), Low LED Flicker (+/-5%), UGR<23, L90B10 at 50,000 hours, Glow Wire Test 850°C. Due to DALI + SSA set up the luminaire can control up to 3 normal DALI luminaires.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.22 1.01	50° 50°	4432 709
1.0	2.44 2.03	50° 50°	1101 177
1.5	3.67 3.04	50° 50°	489 79
2.0	4.89 4.06	50° 50°	275 44
2.5	6.11 5.07	50° 50°	178 28
3.0	7.33 6.08	50° 50°	132 21



RANA LINEAR S 33 NW OPAL DALI SSA03 WHITE

Tuotenro: 0045392

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RANA LINEAR S 33 NW OPAL DALI SSA03 WHITE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-5°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3300
Valotehokkuus (lm/W)	103
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	32
Virta (A)	0.145
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	300
Sytytysvirtapiikki (A)	18
Sytytysvirtapiikin kesto (μs)	175
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75

RANA LINEAR S 33 NW OPAL DALI SSA03 WHITE

Tuotenro: 0045392

SYLVANIA

Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	72000
Elinikä - L90 B10	46000
Rakennetiedot	
Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1190
Leveys (mm)	87
Korkeus (mm)	87
Paino (kg)	2.95

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288453927
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	121.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	12.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288453927
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	121.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	12.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-5-25