

Start Waterproof 1200mm kapea 1-putkinen

Tuotenro: 0047193

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Waterproof 1200mm kapea 1-putkinen
Teknologia	Light Source Not Integrated
Kanta	G13
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4357155
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1
Valotehokkuus (lm/W)	1
Valon väri	N/A
Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Kokonaisteho (W)	0.1
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	1
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	1
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	25000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1280
Leveys (mm)	65
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	0.7

Start Waterproof 1200mm kapea 1-putkinen

Tuotenro: 0047193

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288471938
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	133.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.4
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288471935
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	135.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.9
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	28.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40