

START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 SSA01D

Tuotenro: 0048101

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 SSA01D
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4600
Valotehokkuus (lm/W)	129
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	85
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	34
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	850
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	25
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	42
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	55
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	69
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	84
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	33
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	51
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 SSA01D

Tuotenro: 0048101

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50 | 100000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Pituus (mm)	1195
Leveys (mm)	295
Korkeus (mm)	35
Paino (kg)	2.05

Pakkaustiedot

EAN-koodi | 5410288481012

Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 122.8

Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 3.5

Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 30.0

DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288481019

Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 4

Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 124.1

Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 16.2

Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 31.8

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C) | 650

Käyttölämpötila | 5-25