

Start Batten 600mm 21,5W 1625/3000lm 3000K/4000K valkoinen

Tuotenro: 0048977

SYLVANIA

START



LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing, Traffic white (RAL9016) iron housing, 1525 - 3000lm (selected by DIP switches), 12 - 21.5W, 127-140lm/W, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K) and neutral white (4000K) colour temperatures, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 120000 hrs L70B50 lifespan, Non-dimmable driver, IK08, IP20, 600 x 64 x 65mm (LxWxH) dimensions, 0.69kg weight. BESA compatibility. End cap incorporates 20mm conduit knock out.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

0.5	1.45 3.17		50° E/C/60° E/C/0°	55.4° 73.2°	280 28
1.0	2.90 6.34		50° E/C/60° E/C/0°	55.4° 73.2°	70 7
1.5	4.35 9.51		50° E/C/60° E/C/0°	55.4° 73.2°	28 3
2.0	5.80 12.68		50° E/C/60° E/C/0°	55.4° 73.2°	14 1
2.5	7.25 15.86		50° E/C/60° E/C/0°	55.4° 73.2°	11 1
3.0	8.70 19.03		50° E/C/60° E/C/0°	55.4° 73.2°	9 1
Distance [m] Cone diameter [m]			Illuminance [lx]		
— CO - C180 (half beam angle: 145.0°)					
— C90 - C270 (half beam angle: 110.0°)					

Start Batten 600mm 21,5W 1625/3000lm 3000K/4000K valkoinen

Tuotenro: 0048977

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Batten 600mm 21,5W 1625/3000lm 3000K/4000K valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4279480
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3000
Valotehokkuus (lm/W)	140
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	145x110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	21.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	150
Sytytysvirtapiikki (A)	21.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	198
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	23
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Start Batten 600mm 21,5W 1625/3000lm 3000K/4000K valkoinen

Tuotenro: 0048977

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	120000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	600
Leveys (mm)	64
Korkeus (mm)	65
Paino (kg)	0.682

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288489773
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	60.9
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288489770
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	62.3
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.3

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40