

Start Flood 10,5W 1000lm 4000K 110° PIR musta IP65

Tuotenro: 0050168

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood 10,5W 1000lm 4000K 110° PIR musta IP65
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta- asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönnumero FI	4579636
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1000
Valotehokkuus (lm/W)	95
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	10.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>15000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	41
Sytytysvirtapiikki (A)	1
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	120
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	155
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	195
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	239
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	72
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	93
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	115
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	144
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1

Start Flood 10,5W 1000lm 4000K 110° PIR musta IP65

Tuotenro: 0050168

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	73000
Elinikä - L80 B20	64000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK05
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	190
Leveys (mm)	125
Korkeus (mm)	52
Paino (kg)	0.39

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501680
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501687
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	39.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	14.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40