

SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Tuotenro: 0051692

SYLVANIA


PROTM



SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING is a surface mount / pendant luminaire, shipped without LED T8 tubes. The luminaire can be operated with LED T8 tubes which are compatible with electromagnetic gear (CCG) or suitable for direct mains operation (AC 220-240V) such Toledo Superia and Avant CCG and AC.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.73 1.00	50° 30°	50° 30°	6033 420
1.0	3.45 2.01	50° 30°	50° 30°	1508 107
1.5	5.18 3.01	50° 30°	50° 30°	788 46
2.0	6.90 4.01	50° 30°	50° 30°	426 27
2.5	8.63 5.02	50° 30°	50° 30°	273 17
3.0	10.35 6.02	50° 30°	50° 30°	190 12



SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Tuotenro: 0051692

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING
Teknologia	LED
Kanta	G13
Runko	Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4156
Valotehokkuus (lm/W)	115
Valon väri	N/A
Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>200000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	1
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	1250
Leveys (mm)	202
Korkeus (mm)	85
Paino (kg)	3.41

SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Tuotenro: 0051692

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288516929
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	126.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	21.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288516929
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	126.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	9.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-25