

SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING

Tuotenro: 0051693

SYLVANIA


PROTM



SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING is a surface mount / pendant luminaire, shipped without LED T8 tubes. The luminaire can be operated with LED T8 tubes which are compatible with electromagnetic gear (CCG) or suitable for direct mains operation (AC 220-240V) such Toledo Superia and Avant CCG and AC.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.61 1.01	50.1° 45.4°	932 1478
1.0	3.21 2.03	50.1° 45.4°	229 364
1.5	4.82 3.04	50.1° 45.4°	101 158
2.0	6.43 4.06	50.1° 45.4°	59 91
2.5	8.03 5.07	50.1° 45.4°	36 55
3.0	9.64 6.08	50.1° 45.4°	23 35

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 116.2°)



SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING

Tuotenro: 0051693

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING
Teknologia	LED
Kanta	G13
Runko	Teräs
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5402
Valotehokkuus (lm/W)	113
Valon väri	N/A
Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Kokonaisteho (W)	48
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	1
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	1
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	1550
Leveys (mm)	202
Korkeus (mm)	85
Paino (kg)	3.0

SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING

Tuotenro: 0051693

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288516936
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	155.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	21.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288516936
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	155.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	9.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-25