

5in1 300 65-260mm 11W/23W 1400lm/2600lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen PIR

Tuotenro: 0053133

STARTTM

SYLVANIA



START Downlight 5in1 65-260 2600LM PIR is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver and PIR sensor. PIR sensor with time settings (3 min max) and adjustable daylight lux level. 2 options for lumen output 1400lm or 2600lm. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be chosen by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 260mm


Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

0.5	1.52 1.55	50° 50° 50°	3515 294 294
1.0	3.03 3.15	50° 50° 50°	879 73 73
1.5	4.55 4.75	50° 50° 50°	391 33 33
2.0	6.07 6.35	50° 50° 50°	220 19 19
2.5	7.55 7.94	50° 50° 50°	141 12 11
3.0	9.10 9.53	50° 50° 50°	95 8 7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 115.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 113.2°)



5in1 300 65-260mm 11W/23W 1400lm/2600lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen PIR

Tuotenro: 0053133
Perustiedot

Tuotenimi	5in1 300 65-260mm 11W/23W 1400lm/2600lm 3000- 4000-6500K opaali valkoinen PIR
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan, Pinta- asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4279679
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2600
Valotehokkuus (lm/W)	113
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	23
Virta (A)	0.1
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	30.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	10.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	82
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	83
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	134
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	80
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B10	73000
Elinikä - L90 B50	47000
Elinikä - L90 B10	36000

5in1 300 65-260mm 11W/23W 1400lm/2600lm 3000-4000-6500K opaali valkoinen PIR

Tuotenro: 0053133

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	22
Tuotteen halkaisija (mm)	300
Paino (kg)	0.727

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288531335
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	31.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	30.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288531332
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	33.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	33.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-40