



# Sylflat 205 IP44 2250lm 840 DIM

Tuotenro: 0053957

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Sylflat 205 IP44 2250lm 840 DIM
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278196
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2250
Valotehokkuus (lm/W)	103
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	24
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20.0
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	4.16
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	112
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	51
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	67
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	82
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	103
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	51
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	67
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	82
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	103

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L90 B10	23000

# Sylflat 205 IP44 2250lm 840 DIM

Tuotenro: 0053957

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Korkeus (mm)	21
Tuotteen halkaisija (mm)	226
Paino (kg)	0.457

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288539577
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	27.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288539574
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	47.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	29.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40