

Start Flat 157 pyöreä 12W 1000lm 3000K opaali himmennettävä

Tuotenro: 0054120

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flat 157 pyöreä 12W 1000lm 3000K opaali himmennettävä
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278493
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1000
Valotehokkuus (lm/W)	83
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	12
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20.0
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	300
Sytytysvirtapiikki (A)	2.35
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	120
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	95
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	124
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	152
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	190
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	95
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	124
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	152
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	190
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Start Flat 157 pyöreä 12W 1000lm 3000K opaali himmennettävä

Tuotenro: 0054120

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	78000
Elinikä - L80 B20	43000
Elinikä - L80 B10	42000
Elinikä - L90 B10	23000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK06
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PS polystyreeni
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	21
Tuotteen halkaisija (mm)	172
Upotusaukko (mm)	155
Paino (kg)	0.354

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288541204
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288541201
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	53.3
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	21.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40