

Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta

Tuotenro: 0056816

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Muu
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579652
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3400
Valotehokkuus (lm/W)	148
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	60
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	23
Virta (A)	0.100
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	14
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	36
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	23
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	28
Ylijännitesuojaus (lineaarinen -> L-N) (kV)	10
Ylijännitesuojaus (normaali tila -> L/N - GND) (kV)	10

Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta

Tuotenro: 0056816

SYLVANIA

Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9017 - Musta
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Häikäisysojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysojan materiaali	Lasi
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	331
Leveys (mm)	237
Korkeus (mm)	68
Paino (kg)	2.4

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288568164
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	33.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288568164
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	33.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	6.8

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-30-50