

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062140

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 32500lumens, 188W, 172lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	0.55 0.31	34.2°	0.55	1.84	18.5	19800
1.0	1.10 0.62	34.2°	1.10	3.63	45.5	4950
1.5	1.65 0.92	34.2°	1.65	5.41	68.3	3300
2.0	2.20 1.23	34.2°	2.20	7.22	91.1	2475
2.5	2.75 1.54	34.2°	2.75	9.04	113.9	1980
3.0	3.30 1.85	34.2°	3.30	10.85	136.7	1650



KUBIXX 4000K 32KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062140

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE PIR
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-40°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	32500
Valotehokkuus (lm/W)	172
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 23
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	188
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	920
Sytytysvirtapiikki (A)	80
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	225
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	6
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	10

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE PIR

Tuotenro: 0062140

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	760
Leveys (mm)	280
Korkeus (mm)	94
Paino (kg)	6.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288621401
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	48.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	32.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288621401
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-40-50