

Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Black



Tuotenro: 0062365

Tekniset tiedot tulostettu lauantai 18. heinäkuuta 2026 16.07.37



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screwsImproved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applicationsExtremely precise light beams due to the high-quality lensesDie-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging,Textured black finishing colourLight color temperature: 3000K, warm white System power: 32W, Fixture lumen output: 3650lm, efficacy: 114lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationOperating voltage 220-240V / 50-60Hz, SylSmart Standalone enabled, dimmable wireless control via SylSmart Standalone app, ultra low LED flickering rate, controlled via phone/ iPad as well as an array of wireless switches, suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyHorizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°Nominal product dimensions: D.81mmx150mm5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot



Perustiedot

Tuotenimi
Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Black
Teknologia
LED
Kanta
N/A
Runko
Alumiini
Asennustapa
Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin
NONE
Käyttökohteet
Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus , Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)
25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)
25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa
N/A
ETIM-luokka
EC001744
Takuu
5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)
3650
Valotehokkuus (lm/W)
114
Värilämpötila (K)
3000
Valon väri
Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)
90
Valon värin vaihtelu (SDCM)
SDCM3
Valonjaon tyyppi
Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka
RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type
Kokonaisteho (W)
32
Virta (A)
0.146
Pääjännite/laitteen jännite min (V)
220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)
240.0
Lampun tehokerroin

0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %
10
Suojausluokka
Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi
LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä
Kyllä
Himmennystapa
Casambi
Ohjausvirta (mA)
800
Sytytysvirtapiikki (A)
36
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)
7
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle
E
Verkon taajuus (Hz)
50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle
47
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle
76
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle
76

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50
100000

Rakennetiedot

Rungon väri
Musta
IP-luokka
IP20
IK-luokka
IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely
Muu
Häikäisysuojan materiaali
Ei mikään
Heijastimen pinnoite
Korkeakiiltoinen
Pituus (mm)
150
Tuotteen halkaisija (mm)
81
Paino (kg)
0.808

Pakkaustiedot

EAN-koodi
5410288623658
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)
20.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)
25.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)
20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)
05410288623658
Kappalemäärä tukkupakkaus 2
1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)
20.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)
25.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)
20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)
650
Käyttölämpötila
25-25