


START Waterproof Twin 600 IP65 2500lm 840

Tuotenro: 0067942


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. GRP housing, Polycarbonate diffuser, 2450 lm, 20 W, 122 lm/W, 4000 K, drive current 350 mA, non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average lifetime (h): 50000, 665 mm x 110 mm x 78 mm, energy class: A++ A+ A, D-mark

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.17 1.53	0.71 0.90	2054 421
1.0	2.33 3.07	1.42 1.80	783 108
1.5	3.50 4.60	2.13 2.70	339 41
2.0	4.67 6.14	2.84 3.60	191 28
2.5	5.83 7.67	3.55 4.50	132 10
3.0	7.00 9.20	4.26 5.40	88 7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.3°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 98.9°)



START Waterproof Twin 600 IP65 2500lm 840

Tuotenro: 0067942

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Twin 600 IP65 2500lm 840
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4309029
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2450
Valotehokkuus (lm/W)	122
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	20
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	70
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	90
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	110
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	140
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	80
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	125

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	59000
Elinikä - L90 B20	53000
Elinikä - L90 B10	50000

START Waterproof Twin 600 IP65 2500lm 840

Tuotenro: 0067942

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	665
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	78
Paino (kg)	1.18

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288679426
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	77.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288679426
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	77.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei