

# START Waterproof Twin 1200 IP65 4800lm 840

Tuotenro: 0067948


**SYLVANIA**



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 4800 lm, 40 W, 127 lm/W, 4000 K, drive current 1050 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.20 1.46	5071 3300 554
1.0	2.41 2.91	1268 270 136
1.5	3.61 4.37	715 93 61
2.0	4.82 5.82	422 53 33
2.5	6.02 7.28	267 44 23
3.0	7.23 8.73	179 31 16

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 111.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 100.0°)



# START Waterproof Twin 1200 IP65 4800lm 840

Tuotenro: 0067948

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Twin 1200 IP65 4800lm 840
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4306948
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4800
Valotehokkuus (lm/W)	120
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	40
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1050
Sytytysvirtapiikki (A)	13
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	40

# START Waterproof Twin 1200 IP65 4800lm 840

Tuotenro: 0067948

**SYLVANIA**

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	59000
Elinikä - L90 B20	53000
Elinikä - L90 B10	50000

## Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1278
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	78
Paino (kg)	1.82

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288679488
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	137.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288679488
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	137.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei