

START Waterproof Twin 1500 IP65 7100lm 840

Tuotenro: 0067956


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 7050 lm, 58 W, 122 lm/W, 4000 K, drive current 700 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1578 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.14 1.55	0.07 0.09	9000 1299 721
1.0	2.28 3.10	0.14 0.18	2250 325 180
1.5	3.43 4.65	0.21 0.27	1007 144 80
2.0	4.57 6.21	0.28 0.36	567 81 45
2.5	5.71 7.76	0.35 0.45	360 54 30
3.0	6.85 9.31	0.42 0.54	262 36 20

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.6°)



START Waterproof Twin 1500 IP65 7100lm 840

Tuotenro: 0067956

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Twin 1500 IP65 7100lm 840
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7050
Valotehokkuus (lm/W)	122
Väri­lämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 26
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	58
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.91
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	700
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	30
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	50

START Waterproof Twin 1500 IP65 7100lm 840

Tuotenro: 0067956

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	59000
Elinikä - L90 B20	53000
Elinikä - L90 B10	50000

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1578
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	78
Paino (kg)	2.42

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288679563
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	167.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288679563
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	167.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei