

START Waterproof Single 1500 IP65 DALI 4000lm 840

Tuotenro: 0067959


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 3950lm, 33W, 119lm/W, 4000K, drive current 1050mA, DALI dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1578mm x 84mm x 75mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)




Valonjakotiedostot

0,5	1,29	503
	1,37	540
1,0	2,78	187
	2,72	198
1,5	4,17	803
	4,10	803
2,0	5,57	339
	5,47	351
2,5	6,96	217
	6,83	221
3,0	8,35	151
	8,20	151

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 107.6°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 108.6°)



START Waterproof Single 1500 IP65 DALI 4000lm 840

Tuotenro: 0067959

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Single 1500 IP65 DALI 4000lm 840
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4306957
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3950
Valotehokkuus (lm/W)	119
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	33
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	6.1
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Ohjausvirta (mA)	1050
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	59000
Elinikä - L90 B20	53000
Elinikä - L90 B10	50000

START Waterproof Single 1500 IP65 DALI 4000lm 840

Tuotenro: 0067959

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1578
Leveys (mm)	84
Korkeus (mm)	75
Paino (kg)	2.08

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288679594
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	167.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288679594
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	167.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	8.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei