

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Tuotenro: 0067963


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 2750 lm, 22 W, 125 lm/W, 6500 K, drive current 350 mA, non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average lifetime (h): 50000, 1278 mm x 84 mm x 75 mm, energy class: A++ A+ A, D-mark


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.25	50° 54°	2700 3600
1.0	2.80 2.51	50° 54°	675 1440
1.5	4.21 3.76	50° 54°	450 960
2.0	5.61 5.01	50° 54°	338 720
2.5	7.01 6.26	50° 54°	270 576
3.0	8.41 7.52	50° 54°	225 480



START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Tuotenro: 0067963

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2750
Valotehokkuus (lm/W)	125
Värilämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 26
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	22
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	79
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	97
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	121
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	79
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	97
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	121

Elinikätiedot

Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	59000
Elinikä - L90 B20	53000
Elinikä - L90 B10	50000

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Tuotenro: 0067963

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1278
Leveys (mm)	84
Korkeus (mm)	75
Paino (kg)	1.61

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288679631
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	137.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288679631
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	137.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	8.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei