

START Waterproof Twin 1200 IP65 4800lm 865

Tuotenro: 0067964


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 4800 lm, 40 W, 127 lm/W, 6500 K, drive current 1050 mA, non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average lifetime (h): 50000, 1278 mm x 110 mm x 78 mm, energy class: A++ A+ A, D-mark

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.20 1.46	0.07 0.08 0.09	5431 530 554
1.0	2.41 2.91	0.07 0.08 0.09	1658 210 156
1.5	3.61 4.37	0.07 0.08 0.09	715 93 65
2.0	4.82 5.82	0.07 0.08 0.09	422 113 81
2.5	6.02 7.28	0.07 0.08 0.09	287 84 59
3.0	7.23 8.73	0.07 0.08 0.09	179 57 41

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 111.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 100.0°)



START Waterproof Twin 1200 IP65 4800lm 865

Tuotenro: 0067964

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Twin 1200 IP65 4800lm 865
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4309082
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4800
Valotehokkuus (lm/W)	120
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	40
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1050
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	40

START Waterproof Twin 1200 IP65 4800lm 865

Tuotenro: 0067964

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L70 B20	60000
Elinikä - L70 B10	60000
Elinikä - L80 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B50	59000
Elinikä - L90 B20	53000
Elinikä - L90 B10	50000

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1278
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	78
Paino (kg)	1.82

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288679648
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	137.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288679648
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	137.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei