


START Flex IP20 827 10000lm

Tuotenro: 0068131

SYLVANIA


PROTM



5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 420 LEDs, 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.59	57°	2710
	1.43	57°	204
		57°	207
1.0	3.19	57°	680
	2.86	57°	81
		57°	84
1.5	4.78	57°	302
	4.29	57°	33
		57°	35
2.0	6.38	57°	173
	5.71	57°	15
		57°	16
2.5	7.97	57°	109
	7.14	57°	10
		57°	11
3.0	9.56	57°	76
	8.57	57°	8
		57°	8



START Flex IP20 827 10000lm

Tuotenro: 0068131

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Flex IP20 827 10000lm
Teknologia	LED
Asennustapa	Muu
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002706
Sähkönumero FI	4276599
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	10000
Valaisimen valovirta (lm)	10000
Valotehokkuus (lm/W)	129
Väriämpötila (K)	2700
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	82.5
Kokonaisteho (W)	82.5
Suojausluokka	Luokka III
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	3438
Lampun Energiamerkki (luokka)	E

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	54000
Elinikä - L70 B10	54000
Elinikä - L80 B10	50000
Elinikä - L90 B10	44000

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK00
Pituus (mm)	5000
Leveys (mm)	10
Korkeus (mm)	1.2
Paino (kg)	0.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288681313
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288681310
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	49.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	35.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40