


SYLSPOT 500LM 840 IP65 WHT 6-PACK

Tuotenro: 0090027

SYLVANIA


YourHome™





Integrated LED recessed spotlight, fixed, RAL9016 colour, 600lm, 6.5W, non-dimmable, 4000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver bezel included in the packaging. Pack of 6 pieces.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot



SYLSPOT 500LM 840 IP65 WHT 6-PACK

Tuotenro: 0090027

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SYLSPOT 500LM 840 IP65 WHT 6-PACK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	500
Valotehokkuus (lm/W)	104
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	38
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	4.8
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.5
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	155
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	15
Sytytysvirtapiikki (A)	11.8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	68
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	89
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	112
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	137
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	41
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	66
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

SYLSPOT 500LM 840 IP65 WHT 6-PACK

Tuotenro: 0090027

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	57000
Elinikä - L70 B20	54000
Elinikä - L70 B10	53000
Elinikä - L80 B50	36000
Elinikä - L80 B20	34000
Elinikä - L80 B10	33000
Elinikä - L90 B50	17000
Elinikä - L90 B20	16000
Elinikä - L90 B10	16000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP65/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	47
Tuotteen halkaisija (mm)	87
Paino (kg)	0.399

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288900278
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	19.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	29.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288900275
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	40.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	27.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40