

SYLPIPE L1500 2200LM 830 HIGH OUTPUT

Tuotenro: 0090055

SYLVANIA

YourHome™



LED T5 replacement batten, high output range: more lumens per meter with efficiency up to 125 lum/watt, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenimi | SYLPIPE L1500 2200LM 830 HIGH OUTPUT |
| Teknologia | LED |
| Kanta | N/A |
| Runko | PC polykarbonaatti |
| Built in presence detector | NONE |
| Käyttökohteet | Aluevalaistus , Myymälät |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM-luokka | EC000109 |
| Sähkönumero FI | 4279469 |
| Takuu | 3 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|----------------------------|------------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 2200 |
| Väriämpötila (K) | 3000 |
| Valon väri | Lämmin valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Avauskulma (°) | 120 |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|------------|
| Kokonaisteho (W) | 19 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 220 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240 |
| Lampun tehokerroin | 0.7 |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan | Ei |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Ei tarvita |
| Himmennettävä | Ei |
| Himmennystapa | N/A |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | D |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²) | 0.75 |

Elinikätiedot

| | |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 54000 |
| Elinikä - L80 B10 | 54000 |

SYLPIPE L1500 2200LM 830 HIGH OUTPUT

Tuotenro: 0090055

SYLVANIA

Rakennetiedot

| | |
|--------------|-----------|
| Rungon väri | Valkoinen |
| IP-luokka | IP20 |
| IK-luokka | IK03 |
| Pituus (mm) | 1500 |
| Leveys (mm) | 24 |
| Korkeus (mm) | 35 |
| Paino (kg) | 0.22 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288900551 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 167.4 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 4.2 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 3.2 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288900558 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 24 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 166.5 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 18.5 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 22.5 |

Turvallisuustiedot

| | |
|----------------------|-----|
| Hehkulankatesti (°C) | 650 |
|----------------------|-----|