

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 865 SINGLE

Tuotenro: 0090071

SYLVANIA

YourHome™



Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 6500K; 18W; 2300lm; 128lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class II; 1580mm x 60mm x 65mm

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 865 SINGLE
Teknologia	LED
Kanta	G13
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus seinään
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2300
Valotehokkuus (lm/W)	128
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 865 SINGLE

Tuotenro: 0090071

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	0030244
Emergency type	
Kokonaisteho (W)	18
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) \leq xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	14.9
Sytytysvirtapiikin kesto (μ s)	60
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	101
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	161
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	97
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

25000

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1580
Leveys (mm)	65
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	1.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288900711
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	160.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.3
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288900718
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	163.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	21.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	30.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40