

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 HOUSING SINGLE

Tuotenro: 0090082

SYLVANIA

YourHome™



Weatherproof empty housing compatible with ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. IP65; IK08; 1580mm x 60mm x 65mm

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 HOUSING SINGLE
Teknologia	LED
Kanta	G13
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1
Valotehokkuus (lm/W)	1
Valon väri	N/A
Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 HOUSING SINGLE

Tuotenro: 0090082

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	Fixture without Lightsource
Emergency type	
Kokonaisteho (W)	0.1
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	1
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	1
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	25000
Elinikä - L80 B10	25000
Elinikä - L90 B10	25000

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1580
Leveys (mm)	65
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	0.75

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288900827
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	163.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.4
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	4.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288900824
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	165.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	16.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	29.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40