

# SylWork Flood Rechargeable Duo

Tuotenro: 0090205

**SYLVANIA**

YourHome™



SylWork offers a range of high-performance LED work lights, available in both mains-powered and battery-operated models. Designed for ultimate flexibility, SylWork provides reliable, temporary lighting for a variety of DIY projects, including home decorating, household repairs, cleaning, tidying, and general maintenance tasks. The SylWork Flood Rechargeable Duo is a battery-operated floodlight with tiltable heads, ideal for worksite tasks, maintenance work, camping, and outdoor activities. Designed for convenience, it features foldable and tiltable heads, offers up to four hours of operating time with a two-step dimming function for adjustable brightness. Emitting a 4000K cool white light, it provides clear, balanced illumination for any task. Built for durability and practicality, it fully charges in just four hours and comes with a three-year warranty.

## Tekniset ominaisuudet

### Valonjakotiedostot

#### Perustiedot

Tuotenimi	SylWork Flood Rechargeable Duo
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	ABS-muovi
Asennus	Muu
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000694
Takuu	3 vuotta

#### Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3000
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Ei mikään
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

# SylWork Flood Rechargeable Duo

Tuotenro: 0090205

**SYLVANIA**

## Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	30
Virta (A)	2
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	1
Suojausluokka	Luokka III
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Verkon taajuus (Hz)	DC
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	1
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	1

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

## Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK05
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	467
Leveys (mm)	243
Korkeus (mm)	87
Paino (kg)	1.0

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288902050
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	24.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.2
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	22.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288902057
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	41.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	25.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	47.5

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-35