


YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Tuotenro: 0090271

SYLVANIA



YourPro WaterProof provides maximum performance and durability. Robust IK08 Waterproof IP65 Luminiare in 1200mm. Colour Switchable and Multi Power functions provides customers with flexibility to choose from 3000K, 4000K or 6500K and 16 / 32W power. High lumen package up to 4800lm and efficiency of 150lm/w. Ease of installation with metal clip, longer sliders and gland accessories included if required for through-wiring. 50,000 hour lifetime. 5 year warranty. Application areas include Car Parks, Underpass areas, Storage rooms, Workshops, Garages, Sheds.

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4800
Valotehokkuus (lm/W)	150
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

YourPro WaterProof 1200 IP65 4800LM 3CCT MultiPower

Tuotenro: 0090271

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	32
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	24.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	206
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	19
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	13
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

50000

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	68
Paino (kg)	1.2

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288902715
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	120.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288902712
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	122.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.4
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	31.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40