

Nilo 1200 Direct/Indirect 4000K DALI EM White

Tuotenro: 2050613

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Nilo 1200 Direct/Indirect 4000K DALI EM White
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	9570
Valotehokkuus (lm/W)	109
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 23
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	88
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.97
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	7.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Ohjausvirta (mA)	1024
Sytytysvirtapiikki (A)	31.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	182
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	18
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	27
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L80 B20

50000

Nilo 1200 Direct/Indirect 4000K DALI EM White

Tuotenro: 2050613

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Korkeus (mm)	65
Tuotteen halkaisija (mm)	1140
Paino (kg)	8.2

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768506132
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	126.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	126.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	14.9
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768506132
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	126.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	126.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	14.9

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-25