

# Bcon XL 85 3k WB glb blk

Tuotenro: 2059486

Concord



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° wide beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 27W, total fixture output: 2700lm, luminaire efficacy: 100lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, suitable for Global Trac Pro tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.

## Tekniset ominaisuudet

### Valonjakotiedostot

#### Perustiedot

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Tuotenimi     | Bcon XL 85 3k WB glb blk |
| Teknologia    | LED                      |
| Kanta         | N/A                      |
| Runko         | Alumiini                 |
| Käyttökohteet | Myyvälät                 |
| ETIM-luokka   | EC001744                 |
| Takuu         | 5 vuotta                 |

#### Optiset tiedot

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Valaisimen valovirta (lm)  | 2700             |
| Valotehokkuus (lm/W)       | 100              |
| Väriämpötila (K)           | 3000             |
| Valon väri                 | Lämmin valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI)   | 85               |
| Avauskulma (°)             | 50               |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1              |

# Bcon XL 85 3k WB glb blk

Tuotenro: 2059486

Concord

## Sähköiset tiedot

|  |           |
|--|-----------|
| Kokonaisteho (W)                                 | 27        |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)              | 230.0     |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)            | 240.0     |
| Suojausluokka                                    | Luokka II |
| Himmennettävä                                    | Ei        |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | D         |
| Verkon taajuus (Hz)                              | 50/60Hz   |

## Rakennetiedot

|              |       |
|--------------|-------|
| Rungon väri  | Musta |
| IP-luokka    | IP20  |
| IK-luokka    | IK02  |
| Pituus (mm)  | 195   |
| Leveys (mm)  | 200   |
| Korkeus (mm) | 250   |

## Pakkaustiedot

|   |                |
|---|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5025768594863  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 25.0           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 19.5           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 20.5           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 05025768594863 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 1              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 25.0           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 19.5           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 20.5           |

## Turvallisuustiedot

Käyttö vain kuivissa tiloissa | Kyllä