

BEACON 85CRI 3K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Tuotenro: 2059668

Concord



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 55° wide beam, optics: Aluminium reflector, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 2208lm, luminaire efficacy: 105lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, trailing edge dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x130x190mm, weight: 0.96kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.82	Ø17"	10562 3603
1.0	1.04	Ø21"	2703 960
1.5	1.56	Ø27"	1210 427
2.0	2.07	Ø35"	681 240
2.5	2.59	Ø43"	436 154
3.0	3.11	Ø51"	303 107

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 54.8°)



BEACON 85CRI 3K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Tuotenro: 2059668

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	BEACON 85CRI 3K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4280818
E-antal SE	7401245
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2208
Valotehokkuus (lm/W)	105
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	55
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	21
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: vain takareunan säätö
Minimi himmennystaso (%)	3
Ohjausvirta (mA)	500
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	20
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	72000
Elinikä - L70 B10	72000
Elinikä - L80 B50	72000
Elinikä - L80 B20	72000
Elinikä - L80 B10	72000
Elinikä - L90 B50	43000
Elinikä - L90 B20	36000
Elinikä - L90 B10	33000

BEACON 85CRI 3K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Tuotenro: 2059668

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Pituus (mm)	70
Leveys (mm)	130
Korkeus (mm)	169
Paino (kg)	1.543

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768596683
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.299
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.929
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.165
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768596683
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	6.299
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	6.929
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	7.165

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----