

Bcon 85 4k NB I3 te wht

Tuotenro: 2059671

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Bcon 85 4k NB I3 te wht
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Mymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4280827
E-antal SE	7401248
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2136
Valotehokkuus (lm/W)	102
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	12
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	21
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: vain takareunan säätö
Minimi himmennystaso (%)	3
Ohjausvirta (mA)	500
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	20
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	72000
Elinikä - L70 B10	72000
Elinikä - L80 B50	72000
Elinikä - L80 B20	72000
Elinikä - L80 B10	72000
Elinikä - L90 B50	44000
Elinikä - L90 B20	37000
Elinikä - L90 B10	34000

Bcon 85 4k NB I3 te wht

Tuotenro: 2059671

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Pituus (mm)	70
Leveys (mm)	130
Korkeus (mm)	169
Paino (kg)	1.543

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768596713
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.299
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.929
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.165
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768596713
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	6.299
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	6.929
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	7.165

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----