

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830

Tuotenro: 2059784

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Valaisinluokka	Suljettu
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1599
Valotehokkuus (lm/W)	79.95
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 18

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	20
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	20
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	100000
Elinikä - L90 B50	99500
Elinikä - L90 B20	73000
Elinikä - L90 B10	62000

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830

Tuotenro: 2059784

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Läpinäkyvä
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Heijastimen pinnoite	Muu
Leveys (mm)	400
Korkeus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	400
Paino (kg)	2.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768597840
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	43.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	41.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768597840
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	43.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	41.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	5.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----