

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Tuotenro: 2059786

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Valaisinluokka	Suljettu
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1599
Valotehokkuus (lm/W)	79.95
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 18

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	20
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	20
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	100000
Elinikä - L90 B10	62000

Rakennetiedot

Rungon väri	Läpinäkyvä
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Heijastimen pinnoite	Muu
Leveys (mm)	400
Korkeus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	400
Paino (kg)	2.0

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Tuotenro: 2059786

Concord

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768597864
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	43.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	41.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768597864
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	43.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	41.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	5.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----