

Concord Beacon Muse Tune SSC White

Tuotenro: 2062909

Concord



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws
New technology utilization for improved performance
Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look
Extremely precise light beams due to the high-quality lens
ø80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between 10° - 50° , Textured white finishing colour
Light color temperature: 2700 - 6500K, tunable white
System power: 21W, Fixture lumen output: 235-760lm, efficacy: 36lm/W, Ra98 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation
Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, Sylsmart Standalone SSC suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack
Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only
Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°
Nominal product dimensions: D.80mmx215mm
5 years warranty. Suitable for track mounting

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.15	0.15	0.15	19491
	0.15	0.15	0.15	8000
1.0	0.31	0.30	0.30	4733
	0.30	0.30	0.30	2098
1.5	0.46	0.45	0.45	1532
	0.45	0.45	0.45	892
2.0	0.62	0.60	0.60	1021
	0.60	0.60	0.60	552
2.5	0.77	0.76	0.76	680
	0.76	0.76	0.76	371
3.0	0.93	0.91	0.91	455
	0.91	0.91	0.91	251

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 17.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 17.0°)



Concord Beacon Muse Tune SSC White

Tuotenro: 2062909

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Concord Beacon Muse Tune SSC White
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+30°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	235-760
Valotehokkuus (lm/W)	36
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Valon väri	Tuneable White
Värintoistoindeksi (CRI)	98
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM2
Valovoima (cd)	760
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	21
Virta (A)	0.091
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	5.3
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Casambi
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	500
Sytytysvirtapiikki (A)	4.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	38
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	73
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	152
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	198
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	243
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	73
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	91
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	117
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	146

Concord Beacon Muse Tune SSC White

Tuotenro: 2062909

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L90 B50	56650

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	Muu
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	215
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	270
Paino (kg)	0.94

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768629091
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	30.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768629091
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	1
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	46.3
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	56.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	0.7
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	13.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-30
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä