

# Rocks IP65 33500lm 840 Aisle D4I ZDAST

Tuotenro: 2825859


Concord



Logistics and Industry high bay luminaire with Aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Zhaga Book 18 Ready, Integrated 3hrs DALI Self Test Emergency LiFePO4 unit, D4i driver, 33500lm, 175W, 191lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 144mm (LxWxD) dimensions, 4.72kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, 0...+40°C operating temperature range.


## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.25 0.53	0.25	0.53	19712 8914 8914
1.0	0.55 1.06	0.55	1.06	4903 2379 2379
1.5	0.83 1.60	0.83	1.60	3230 1547 1547
2.0	1.10 2.13	1.10	2.13	1242 822 822
2.5	1.35 2.66	1.35	2.66	795 587 587
3.0	1.65 3.19	1.65	3.19	554 448 448



# Rocks IP65 33500lm 840 Aisle D4I ZDAST

Tuotenro: 2825859

## Concord

### Perustiedot

Tuotenimi	Rocks IP65 33500lm 840 Aisle D4I ZDAST
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

### Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	33500
Valotehokkuus (lm/W)	191
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	60
Valonjaon tyyppi	Asymmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	800

### Sähköiset tiedot

Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	175
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	D4i
Ohjausvirta (mA)	690
Sytytysvirtapiikki (A)	17
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	1500
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	6
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	12

# Rocks IP65 33500lm 840 Aisle D4I ZDAST

Tuotenro: 2825859

## Concord

### Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000
Elinikä - L80 B10	84000
Elinikä - L90 B50	51000
Elinikä - L90 B20	44000
Elinikä - L90 B10	41000

### Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	481
Leveys (mm)	446
Korkeus (mm)	144
Paino (kg)	4.865

### Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768258598
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	54.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	50.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	23.0
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	54.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	50.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	23.0

### Turvallisuustiedot

Hekkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35