

# Inverto Direct NW ASYM Black

Tuotenro: 3081029

**SYLVANIA**


**PRO**




Surface Wall mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, black coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, Asymmetric beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 162 x 110 x 110 mm.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot



# Inverto Direct NW ASYM Black

Tuotenro: 3081029

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Inverto Direct NW ASYM Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus seinään
Ympäristö	Sisäkäyttö/ulkokäyttö
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4579337
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1617
Valotehokkuus (lm/W)	101
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	40
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	16
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	152
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	91
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	106
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	126
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	55
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	64
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	76

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L80 B20	60000
Elinikä - L90 B10	56100

# Inverto Direct NW ASYM Black

Tuotenro: 3081029

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Pituus (mm)	162
Leveys (mm)	110
Korkeus (mm)	110
Paino (kg)	1.461

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	8711971810292
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.4
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	08711971810292
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	23.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.4
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.5

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-25-25
-----------------	--------